



Nowość!



VEKAMOVE 76
SYSTEM PRZESUWNY
W KLASIE A




WITRAZ
OKNA

NOWOŚĆ!

VEKAMOVE 76

VEKAMOVE 76 to nowoczesny system przesuwny w najwyższej klasie **A** gwarantujący niezawodną stabilność. Dzięki głębokości konstrukcyjnej wynoszącej zaledwie 150 mm znajduje szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie wielorodzinnym, obiektach użyteczności publicznej jak i domach jednorodzinnych, również tych wymagających termomodernizacji.

System w standardzie posiada obwodowe środkowe uszczelnienie, które tworzy dodatkową trzecią płaszczyznę uszczelniającą, dzięki czemu gwarantuje skuteczną ochronę przed deszczem i wiatrem oraz redukuje hałasy otoczenia do przyjemnego poziomu.

VEKAMOVE 76 wyposażyliśmy w nowoczesne okucia obwiedniowe **Winkhaus primePort AS** zapewniające płynną i prostą obsługę. Ogromną zaletą systemu jest równomierne rozłożenie ryglowań po całym obwodzie, aktywne punkty ryglujące również w obszarze słupka środkowego, możliwość regulacji siły docisku skrzydła oraz wysokości wózków jezdnych. Na dodatek całą regulację można wykonać przy użyciu jednego klucza imbusowego 4 mm.



Wyjątkowe cechy:

- ✓ Profil w klasie **A**.
 - ✓ **Obwodowa uszczelka środkowa**.
 - ✓ **Duże wzmocnienia stalowe** w profilach gwarantujące wysoką stabilność ramy.
 - ✓ Okucia obwiedniowe **Winkhaus primePort AS**.
 - ✓ Możliwość **regulacji docisku** skrzydła.
 - ✓ Wszystkie wymagane regulacje okucia można wykonać za pomocą **jednego narzędzia**: klucza imbusowego 4 mm.
 - ✓ Gwarantuje **szczelność**, nawet przy bardzo intensywnych wiatrach i opadach.
 - ✓ **Intuicyjna obsługa** i płynność działania.
 - ✓ Funkcja odstawienia skrzydła na ok. 8 mm zapewnia skuteczną wentylację.
 - ✓ Prosta konstrukcja i **ukryte mechanizmy** ułatwiają czyszczenie i minimalizują ryzyko błędów użytkownika.
 - ✓ **Szeroki zakres** zastosowania (okno lub drzwi tarasowe).
 - ✓ Dużo **niższa cena** w porównaniu do HS.
 - ✓ Kompatybilny z systemem **V82 POWERTHERM+**.
 - ✓ Klasyczne wzornictwo uzupełnia **szeroka gama kolorów** i struktur VEKA, w tym SPECTRAL oraz Fine Structure.
 - ✓ Od zewnątrz możliwy pochwyt kieszonkowy w standardzie biały lub czarny.
- Na zamówienie dostępne opcje: F1, F4, F9



Najważniejsze parametry:

	VEKAMOVE 76
Głębokość profilu:	76 mm / 150 mm
Uw W(m ² K)*:	0,72
Max grubość pakietu szybowego:	48 mm
Maksymalne wymiary konstrukcji, schemat A**:	3500 x 2480 mm
Minimalne wymiary, schemat A:	1200 x 1250 mm
Odporność na obciążenie wiatrem:	C2/B3
Wodoszczelność:	9A
Przepuszczalność powietrza:	4

* dla okna referencyjnego 3250 x 2210, schemat A

** możliwe wymiary do 4200 x 2480 w układzie asymetrycznym, schemat A, dla I grupy kolorystycznej

